



NÁVOD PRE HERNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ

FX 500

FX 550

FX 650

FX 750

www.evolveo.com

ÚVOD



HERNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre herný napájací zdroj EVOLVEO FX. Tento napájací zdroj ponúka najvyššiu kvalitu, ktorá by mala uspokojiť potreby aj najnáročnejších hráčov. Herný napájací zdroj EVOLVEO FX je najlepšou voľbou pre napájanie herných systémov novej generácie.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE:

Vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť užívateľ. Otvorením krytu vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom a stráca sa platnosť záruky. EVOLVEO nezodpovedá za následky žiadnej nevhodnej manipulácie ani používania, pre ktoré výrobok nebol určený alebo používania v rozpore so zárukou a týmto manuálom.

VLASTNOSTI

STABILNÝ VÝKON

Modely herného napájacieho zdroja EVOLVEO FX majú vynikajúci elektrický výkon s ultra stabilným napätím a extrémne čistými výstupmi. To pomôže dosiahnuť najvyššie možné pretaktovanie a zaistiť stabilitu a spoľahlivosť vašich komponentov.

NAJLEPŠIA OCHRANA


Na tieto zdroje napájania sa vzťahuje 3-ročná záruka.

Herné napájacie zdroje EVOLVEO FX sú tiež vybavené niekoľkými ochranami pre zaistenie bezpečného používania vrátane:


- (OVP) Ochrana proti prepätiu
- (UVP) Ochrana proti podpätiu
- (OPP) Ochrana proti preťaženiu
- (SCP) Ochrana proti skratu
- (OCP) Nadprúdová ochrana
- (OTP) Ochrana proti prehriatiu - FX650, FX 750

INŠTALÁCIA


1. Napájací zdroj vyberte z obalu.
2. Pomocou priložených skrutiek napájací zdroj nainštalujte do vašej počítačovej skrine. **POZNÁMKA:** Napájací zdroj odporúčame inštalovať tak, aby ventilátor smeroval dolu. Ak však napájací zdroj bude umiestnený na dne vašej počítačovej skrine a nebudú k dispozícii žiadne vetracie otvory, môže byť najlepšie nainštalovať napájací zdroj s ventilátorom smerom nahor, aby sa zaistila väčšia účinnosť a spoľahlivosť.




3. Kábel 24-pin ATX pripojte k základnej doske. **POZNÁMKA:** Tento napájací zdroj umožňuje odpojiť štyri kolíky úplne vpravo, aby sa tento konektor stal konektorom 20-pin. Za žiadnych okolností by ste nemali zapájať ďalší štvorpinový konektor do 4-kolíkoveho konektora ATX12V alebo „P4“ na základnej doske. Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.




4. Pripojte 8pin káble EPS12V k základnej doske. Ak vaša doska nemá konektor EPS12V, jeden z konektorov EPS12V môžete rozdeliť, aby vznikol 4pin konektor ATX12V.




5. Pripojte 6/8pin PCIe káble k vašej grafickej karte (grafickým kartám). **POZNÁMKA:** Nepokúšajte sa pripojiť osmipinový PCIe kábel do šesťkolíkoveho konektora bez predošlého odpojenia ďalších dvoch kolíkov.




6. Pripojte káble SATA do mechaniky vášho systému, pevné disky, jednotky SSD a optické jednotky. Ak vaša základná doska podporuje ďalšie napájanie PCIe pomocou konektora SATA, pripojte k základnej doske aj kábel SATA.



7. Periférne konektory „molex“ pripojte k napájaciemu zdroju, k ventilátorom, pevným diskom a ďalším zariadeniam.



8. Napájací kábel striedavého prúdu pripojte k napájaciemu zdroju a do zásuvky a vypínač prepnite do polohy ON.



ŠPECIFIKÁCIA

EVOLVEO FX 500W

Vstup	200-240VAC 5A 50/60Hz				
Farba	Oranžová	Červená	Žltá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. prúd	16A	20A	36A	0.3A	2A
Max. výkon	84W Combined		432W	3.6W	10W
Celkový výkon	500W MAX Combined				

EVOLVEO FX 550W

Vstup	200-240VAC 5A 50/60Hz				
Farba	Oranžová	Červená	Žltá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. prúd	16A	20A	40A	0.3A	2A
Max. výkon	84W Combined		480W	3.6W	10W
Celkový výkon	550W MAX Combined				

EVOLVEO FX 650W

Vstup	200-240VAC 8A 50/60Hz				
Farba	Oranžová	Červená	Žltá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. prúd	16A	20A	50A	0.3A	2A
Max. výkon	103W Combined		600W	3.6W	10W
Celkový výkon	650W MAX Combined				

EVOLVEO FX 750W

Vstup	200-240VAC 10A 50/60Hz				
Farba	Oranžová	Červená	Žltá	Modrá	Fialová
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. prúd	16A	20A	58A	0.3A	2A
Max. výkon	103W Combined		696W	3.6W	10W
Celkový výkon	750W MAX Combined				



Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO FX spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importor

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

